



ACT 水平式流量計流量範圍：

流體 編號	液體		氣體	
	GPM	LPM	SCFM	LPS
A1	0.5~4	2~15	10~45	5~20
A2	1.0~7	4~26	20~70	10~30
A3	1.0~10	4~35	25~100	15~45
A4	1.0~16	5~60	30~150	20~70
A5	3.0~18	15~65	55~170	30~80
A6	4.0~28	20~100	75~250	35~110
B1	2~25	10~95	35~200	15~95
B2	5~50	20~190	45~300	20~140
B3	7~75	30~280	60~600	25~275
B4	10~100	40~380	90~800	45~370
B5	-	-	140~1000	75~475

ACT 水平式流量計接續方式：

A 系列接續方式：

- 1/2" FNPT or PT
- 1/2" MNPT or PT
- 3/4" FNPT or PT
- 3/4" MNPT or PT
- 1" MNPT
- 1/2"~1" P.V.C.插管(南亞管或 SUT80 管)

B 系列接續方式：

- 1 1/2" FNPT or FPT
- 2" FNPT or FPT
- 1 1/2" P.V.C.插管
- 2" P.V.C.插管

ACT 水平式流量計其他技術參考資料：

- * 精確度：±6%
- * 溫度範圍：0~80℃
- * 工作壓力：≤10kg/cm²
- * 本體材質為高強度工程塑膠 P.C.或 POLY SULPHONE 射出成形
- * 可 360° 任意安裝
- * 承受壓力高
- * 並配有上下限流量指示裝置。

*** 訂購時請註明：流體、材質、流量、接續方式、操作壓力及溫度、比重或密度、濃度及黏度。***