

SYHT/SYHR/SYHTR/SYHTM/SYHTS 型流量計

1. 適用流體：熱水、純水、溫泉水、溶劑、液鹼、柴油、沙拉油（其他之液體請與本公司商洽之）
2. 精確度：±1%讀取值
3. 耐溫：100°C
4. 注意事項：IP65. 可用於室外



SIZE(口徑)	FLOW RANGE 流量範圍		LENGTH mm 長度
	M ³ /HR	L/MIN	
13mm(1/2")	0.2 ~ 2.0	3.3 ~ 33	165
20mm(3/4")	0.3 ~ 3.5	5.0 ~ 58	190
25mm(1")	0.4 ~ 4.5	6.6 ~ 75	210
40mm(1 1/2")	0.7 ~ 10.0	11.6 ~ 166	245
50mm(2")	1.0 ~ 17.0	16.6 ~ 283	270

型式	型號	說明
SYHT		八位數 LCD 顯示積算量
SYHR		六位數 LCD 顯示瞬間流量
SYHTR		八位數 LCD 顯示積算及六位數 LCD 瞬間流量指示分別顯示
SYHTM		八位數 LCD 顯示單次積算量,並可保留積算量
SYHTS		八位數 LCD 顯示積算量(小型,限水用)
口徑	13	13mm(1/2")
	20	20mm(3/4")
	25	25mm(1")
	40	40mm(1 1/2")
	50	50mm(2")
材質	-S1	外殼：SUS304，內部：SUS304，葉輪：SUS304 or PVDF
	-S2	外殼：SUS316，內部：SUS316，葉輪：SUS316 or PVDF
	-CU1	外殼：銅合金，內部：銅合金，葉輪：SUS304（限於口徑為：13~25mm）
	-CU2	外殼：銅合金，內部：銅合金，葉輪：PVDF（限於口徑為：40mm）
	-CU3	外殼：銅合金，內部：PVDF，葉輪：PVDF（限於口徑為：50mm）
接續方式	-PS	牙口
	-F0	JIS 10K FLANGE
	-F1	ANSI 150 LB FLANGE
發信單位	-0	無發信
	-3	1 L