


密封型
讀式水錶



螺旋型水錶



7 位數



6 位數

型式：SYYT (銅殼)
SYSY (不銹鋼外殼)

鐵管用日令



PVC 管用日令



型式：SYWP

※ 密封型讀式水錶 型式：SYYT / SYSY

- ◎ 密封型讀式水錶
- ◎ 裝有帶凸軸承
- ◎ 多軸噴射式葉輪型
- ◎ 濕式錶面型

※ 密封型讀式水錶規格：

口徑 mm (in)	15mm (1/2")	20mm (3/4")	25mm (1")	40mm (1 1/2")	50mm (2")
10M 落差時之最大容量 m ³ /h	3	5	7	15	25
間歇最大使用量 L/s	0.8	1.4	1.9	4	6.8
連續使用量 m ³ /h	2	3.5	4.5	10	17
器身在 ±2% 之最小流量 m ³ /h	0.14	0.15	0.25	0.50	1
最小刻度 L	0.1	0.1	0.1	1	1
最大指示量 m ³	10,000	10,000	10,000	10,000	100,000

※ 密封型讀式水錶尺寸及重量：

口徑 mm (in)		15mm (1/2")	20mm (3/4")	25mm (1")	40mm (1 1/2")	50mm (2")
配管尺寸 mm (in)		12mm (1/2")	20mm (3/4")	25mm (1")	40mm (1 1/2")	50mm (2")
總長 mm	不含由令	165	190	210	245	270
	含由令	241	284	326	375	426
進出口外徑 mm		26.44 or 25.8	33.25 or 33	41.91 or 39	59.62 or 56	67.6
每吋牙數		14	11 or 14	11 or 14	11	11
重量 kg		1.3	1.8	2.0	3.0	

備註：SYYT 型式之水錶可應客戶之要求，選擇接液之材質為不鏽鋼、加裝發信器等。

※ 螺絲型讀式水錶 型式：SYYT / SYSY

- ◎ 外殼：鑄鐵外殼
- ◎ 精確度：±2% In the flow range
- ◎ 外觀：不鏽鋼
- ◎ 最小讀值：0.01m³
- ◎ 葉輪：塑膠或其他樹脂
- ◎ 水錶如需保養修理時，不需將整個水錶拆卸，僅將
- ◎ 齒輪：黃銅或 ABS 樹脂
- 上部份機件拆卸送修，並以一鑄鐵蓋住錶體即可通水

備註：SYYT 型式之水錶可應客戶之要求，選擇接液之材質為不鏽鋼。

※ 螺絲型讀式水錶規格：

口徑 mm (in)		50 (2")	75 (3")	100 (4")	125 (5")	150 (6")	200 (8")	250 (10")	300 (12")	350 (14")	400 (16")	450 (18")	500 (20")	600 (24")
錶長 mm		335	335	335	335	560	560	560	660	915	1220	1370	1520	1830
流量範圍 m ³ /h	最小流量	6	8	11	17	20	23	28	35	58	81	104	125	185
	連續流量	16	40	80	150	188	240	320	450	667	878	1040	1267	1832
	最大瞬間量	24	66	126	204	288	360	500	720	1200	1386	1663	2080	2772
法蘭 規格	外徑	186	211	238	263	290	342	410	464	530	582	652	706	810
	Canter Dist. Of bolt holt	143	168	195	220	247	299	360	414	472	524	585	639	743
	Size of bolt hole mm	18	18	18	18	20	20	20	21	24	24	28	28	28
	Number of bolts	4	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	12	16
重量 kg		13	18	35	40	60	80	110	157	325	245	282	350	415