

設計特點：

- 特殊外殼設計，體積小不佔空間，方便安裝防水效果佳。
- 自動溫度補償【非線性補償】，4-20mA隔離輸出，不易受干擾。
- 適用於工業給水，純水逆滲透系統。
- 液晶顯示(LCD)，耐溫至90°C不變黑。
- 藍色背光，在沒有光線的環境也看的很清楚。



規格 (Specifications) :

型號 (Model)	RC-96CA
測試範圍 (Range)	0~20.00MΩ
精確度 (Accuracy)	± 1% full scale
解析度 (Resolution)	0.01MΩ
溫度補償 (Temp. Comp.)	Automatic: 0-80°C [Non-linearity for pure water]
操作溫度 (Oper. Temp.)	0 to 80 °C
液晶顯示 (Display)	3 1/2, LCD Display with function indicator Blue back light
信號輸出 (Current Output)	DC 4-20mA Isolated
控制動作 (Control Action)	HI/LO (Two relays)
設定點 (Set Point)	2
接點電流 (Current on connect)	110VAC Max.5A/240VAC Max.3A
電源 (Power)	110/240VAC, 50/60Hz ±15%
切割尺寸 (Dimension)	92*92*125mm H*W*D (Panel mounting)
防潮等級 (Enclosure)	IP65